

SOFT

Peinture Acrylique

Définition:

La peinture **SOFT** est une peinture murale avec un aspect soyeux à base de liant acrylique pour l'intérieur et l'extérieur. Elle se caractérise par une très forte résistance à l'abrasion et est lessivable.

Emploi:

La peinture **SOFT** est applicable sur des fonds neufs ou déjà peints: murs, parois, plafonds, brique, papier à tapisser, béton, ... Elle est facile à appliquer ne possède aucune odeur désagréable ce qui permet de rapidement remettre les locaux en service et possède un pouvoir couvrant très élevé.

Elle répond aussi aux normes de 2010 concernant la teneur en solvants. Convient aussi bien pour les travaux d'intérieurs que d'extérieurs.

Support:

La peinture **SOFT** est applicable sur toute surface murale propre, cohérente et sèche.

Il est impératif d'appliquer une couche de **PRIMER** pour la couche d'impression.

Préparation du support et Finition:

Fonds neufs absorbants:

- Supports sains et secs : Nettoyer et dépeussier.
- Non alcalins : Finir par 2 couches de **SOFT**
- Alcalins : Appliquer une couche de **PRIMER**

Fonds peints en bon état:

- Dégraisser les anciennes couches, dépolir et dépeussier; retoucher si nécessaire. Finir par 1 ou 2 couches de **SOFT** jusqu'à recouvrement complet.

Fonds peints en mauvais état:

- Éliminer les anciennes couches non adhérentes, ré-enduire si nécessaire et traiter localement comme un fond neuf, l'idéal est d'appliquer une couche de **PRIMER**

Mode D'application:

Temps de séchage à 20°C et 60% H.R.

- Sec 30 minutes.
- Recouvrable 6h.

Conditions d'application

- Température du support Min. 5°C
- Température ambiante Min. 5°C
- Humidité relative Max. 80%

Application:

- Brosse et rouleau : Prêt à l'emploi
- Bien remuer avant l'emploi.
- Pistolage airless Diluer avec max 3 % d'eau.
- Pistolage conventionnel Diluer avec max 10 à 15 % d'eau

Nettoyage du matériel:

- Eau.

STOCKAGE:

Conserver de préférence à l'abri du gel et couvert en emballage d'origine non ouvert, à des températures entre 5°C et 35°C.

Hygiène et sécurité



Avantages:

- Convient particulièrement pour les finitions supérieures.
- touché soyeux
- film très résistant
- Très bon pouvoir couvrant et garnissant
- Blancheur éclatante.
- Facilité d'application
- Lavable et lessivable

Caracteristiques:

- Aspect : SOFT (40 à 60 GU à 85°)
- Teinte : Blanc
- Densité à 20°C : ± 1,35 à 1,40
- Rendement théorique /l/couche : +- 9m²

Composition:

Liant : acrylique

Pigments : Dioxyde de titane et charges minérales .

Solvant : Eau .

Extrait sec En poids : environ %40 .

Pour ce produit (cat A/a) : 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010).

Ce produit contient au maximum 30g/l COV.

COV valeur limite en EU