

FR.
DOMAINES D'APPLICATION:

A l'intérieur comme pour l'extérieur, pour le traitement de supports d'enduits peu ou non absorbants, par ex. béton à coffrage lisse, plafonds en béton massif, ainsi que pour des éléments en béton préfabriqués.

MISE EN ŒUVRE:

Béton kontakt est prêt à l'emploi. Une dilution n'est pas nécessaire (excepté dans le cas d'une mise en oeuvre mécanique où la consistance adéquate est obtenue par addition d'un peu d'eau, max. 1L d'eau pour un seau de 20kg).

Il est impératif de bien mélanger le contenu du seau avant l'application qui se fait à l'aide d'un rouleau en laine de mouton ou à la machine à projeter. Le support ne peut être gelé.

Pendant l'application et jusqu'au séchage du Primer, la température ambiante et celle du support ne peuvent être inférieures à 5 °C. Les surfaces à traiter doivent être sèches, dépourvues d'huile de décoffrage. Consommation : 0,25-0,35 kg de Béton kontakt par m².

APPLICATION DE L'ENDUIT:

L'enduit ne sera appliqué que lorsque le Béton kontakt sera sec et qu'il ne collera plus. Le temps entre le durcissement du Béton kontakt et le début des travaux doit être court. Un dépôt de poussière diminue l'adhérence de l'enduit.

STOCKAGE:

a l'abri du gel, protéger contre les rayons solaires directs ou contre toutes sources de chaleur. Peut être stocké 18 mois.

NL.
TOEPASSINGSGBIED:

Zowel binnen als buiten, voor de behandeling van slecht of niet zuigende gipsondergronden, b.v. glad bekistingsbeton, massieve betonnen plafonds, evenals voor prefab betonelementen.

VERWERKING:

Betokontakt is gebruiksklaar en dient onverdund verwerkt te worden. (Alleen als het machinaal verwerkt wordt eventueel d.m.v. een geringe hoeveelheid water op de goede consistentie brengen.) Voor gebruik goed doorroeren. Aanbrengen met een lamsvachroller of machinaal spuiten. De ondergrond moet vorstvrij zijn! De temperatuur van de ondergrond en de omgeving dient tijdens de verwerking tot het moment dat het materiaal volledig droog is minimaal + 5°C te zijn. De te behandelen ondergronden moeten droog, schoon en vrij van losse delen en vet (ontkistingsmiddelen) zijn.

VERDRUIK:

250-350 gr/m² . Met het aanbrengen van de Gipspleister zolang wachten tot de Knauf Betokontakt volledig droog is (niet meer «plakt»). De tijd tussen het verwerken van de Knauf Betokontakt dient, i, v. m. mogelijke stofafzetting, zo kort mogelijk gehouden te worden.

OPSLAG:

Vorstvrij en beschermd tegen binnenvallende zonnestralen en hoge temperature. Beste producteigenschappen gegorandeerd tot ten minste 18 maanden na productiedatum. Productiedatum; zie stempel.

UK.
FIELDS OF APPLICATIONS:

Both indoors and outdoors, for the treatment of poorly or non-absorbent plaster substrates, e.g. smooth formwork concrete, solid concrete ceilings, as well as for precast concrete elements.

HOW TO USE:

Bétonkontakt is ready to use. Dilution is not required. (Unless applied by machine a little water). Stir before use. Apply using a lamb's wool roller or spray-apply using a machine . Ensure the background is not frozen. Ensure the temperature of the background and the air does not fall below 5°C during application until the treated surfaces are dry. The surface needs to be dry and free of any loose particules.

Coverage : 0,25-0,35 kg bétonkontakt/m².

PLASTER APPLICATIONS:

Only apply plaster when the surface treated with Béton-Kontakt is dry and no longer tacky. Because of possible building dust deposits on the surface, the period after the hardening of BétonKontakt.

STORAGE:

Protect against frost, sun and heat. Can be stored for 18 months, from date of manufacture.



VICTORIA PAINT BENELUX
Rue du repos 100,
6140 Fontaine-l'Évêque
Belgique
info@victoriapaint.be - www.victoriapaint.be