

Application	Dilution	Diluant
Brosse, Rouleau	1 <sup>ere</sup> 10% - 2 <sup>eme</sup> 5%	Eau
Temps de Séchage	Recouvrable	Rendement
2 h	4 h	9 à 12m <sup>2</sup> /L

Verwerking	Verduning laag	Aanbevelen
Borstel en rol	1 <sup>ste</sup> tot 10% - 2 <sup>de</sup> tot	Water
Droogtijd	Overschilderbaar	Rendement
2 uur	4 uur	9 tot 12m <sup>2</sup> /L

Processing	Dilution	Diluent
Brush and roll	1 <sup>e</sup> to 10% - 2 <sup>e</sup> to 5%	Water
Drying time	Paintable	Yield
2 h	4 h	9 to 12m <sup>2</sup> /L

## FR.

Mate est une peinture latex acrylique pour intérieur et extérieur. Usage sur murs et plafonnages, maçonnés, plâtre,...

### CONSEILS D'APPLICATION:

Le support doit être bien sec, propre, sans poussière ni graisse.

### SUPPORTS NEUFS:

Il est conseillé de diluer la peinture de 5 à 10% pour la 1<sup>ère</sup> couche.

### SUPPORTS ANCIENS:

Si couches de peinture, laver à l'eau ammoniacale et laisser sécher, dépolir et dépoussiérer.

Mate est une peinture à base d'eau et exempte de solvant. Faible en odeur et ne contenant pas de produits nocifs.

Ce produit respecte la valeur limite COV en UE (cat.A/a) inférieur à 30g/l.

## NL.

Mat is een latex muurverfvoorbinnenbuiten. Toepasbaar op plafonds en murenbestaande uit metselwerk, pleisters, behangpapier, gipsplaten, enz...

### GEBRUIKSAANWIJZING:

De ondergronden moeten schoon, droog en vetvrij gemaakt worden.

### NIEUWE ONDERGRONDEN:

Het wordt aanbevolen de verf met 5 à 10% waterte verdunnen voor de 1ste laag.

### GESCHILDERDE ONDERGRONDEN:

Oude lagen afwassen met amoniakwater en goed laten uittrocknen.

Mat is een watergedragen verf solvent-vrij: droogt sneller, geurloos en bevat geen schadelijke oplosmiddelen.

EU grenswaarde voor dit product (cat A/a): 30g/l (2010)

Dit product bevat maximaal : 30g/l VOS.

## DE.

Mate is an acrylic latex paint for interior and exterior. Use on walls masonry, plaster, glass fabrics, cardboard panels, plaster, ...

### ADVICE APPLICATIONS:

Painting surface must be dry, clean and degreased.

### NEWSUBSTRATES:

Dilute the paint 5 to 10% for the first layer.

### OLD SUBSTRATES:

wash old coats with ammonia water and allow drying. Sand and remove dust.

Mat is a water based and solvent free paint low odour and without harmful substances.

EU limit for the product (cat A/a) : 30g/l (2010)

This product contains a maximum of 30g/l VOC.