

Application	Dilution	Diluant
Brosse, Rouleau, Pistolet	1 <sup>ere</sup> 10% - 2 <sup>eme</sup> 5%	Eau
Temps de Séchage	Recouvrable	Rendement
2 à 4 h	4 h	2,5m <sup>2</sup> /L (épaisseur 140 µm)

## FR.

Flexfill est un revêtement de façade semi-épais, souple, étanche et résistant à la fissuration.

Son élasticité permet au revêtement de ne pas fissurer même quand le mur en dessous se fissure. Le produit est imperméable à l'eau et en même temps perméable à la vapeur d'eau, il est applicable sur n'importe quelle façade. Convient particulièrement bien aux façades anciennes.

### CONSEILS D'APPLICATION:

Le support doit être bien sec, propre, sans poussière ni graisse.

### SUPPORTS NEUFS:

Il est conseillé de diluer la peinture de 5 à 10% pour la 1ère couche.

### SUPPORTS ANCIENS:

Si couches de peinture à l'eau, laver à l'eau ammoniacale et laisser sécher, dépolir et dépoussiérer.

Façade est une peinture à base d'eau et exempte de solvant. Faible en odeur et ne contenant pas de produits nocifs.

Ce produit respecte la valeur limite COV en UE (cat.A/a) inférieur à 30g/l



Verwerking	Verduning laag	Aanbevelen
Borstel, rol en pistool	1 <sup>ste</sup> tot 10% - 2 <sup>de</sup> tot 5%	Water
Droogtijd	Overschilderbaar	Rendement
2 tot 4 uur	4 uur	2,5m <sup>2</sup> /L (épaisseur 140 µm)

## NL.

Flexfill is een halfdikke, flexibele, waterdichte en scheur-vaste gevelcoating.

De elasticiteit zorgt ervoor dat de coating niet barst, zelfs niet als de onderliggende muur scheurt. Het product is waterdicht en tegelijkertijd waterdampdoorlatend, toepasbaar op elke gevel. Bijzonder geschikt voor oude gevels.

### GEBRUIKSAANWIJZING:

De ondergrond moet zeer droog, schoon, stof- en vetvrij zijn.

### NIEUWEONDERGRONDEN:

Het wordt aanbevolen de verf met 5 à 10% water te verdunnen voor de 1ste laag

### GESCHILDERDEONDERGRONDEN:

Oude lagen afwassen met amoniakwater en goed laten uildrogen.

Gevelverf is een watergedragen verfen solvent-vrij: droogt sneller, geurloos en bevat geen schadelijke oplosmiddelen.

EU grenswaarde voor dit product (cat A/a): 30g/l (2010)  
Dit product bevat maximaal : 30g/l VOS

Processing	Dilution	Diluent
Brush, roll and gun	1 <sup>e</sup> to 10% - 2 <sup>e</sup> to 5%	Water
Drying time	Paintable	Yield
2 to 4 h	4 h	2,5m <sup>2</sup> /L (épaisseur 140 µm)

## UK.

Flexfill is a semi-thick, flexible, waterproof and crack-resistant facade coating. Its elasticity allows the coating not to crack even when the wall below cracks. The product is waterproof and at the same time permeable to water vapour, it is applicable on any facade. Particularly suitable for old facades.

### ADVICE APPLICATIONS:

The substrate must be very dry, clean, free of dust and grease.

### NEW SUBSTRATES:

It is advisable to dilute the paint by 5 to 10% for the 1st coat.

### OLD SUBSTRATES:

If layers of water-based paint, wash with ammonia water and let dry, roughen and dust.

Facade is a water-based and solvent-free paint. Low in odor and containing no harmful products.

This product complies with the EU VOC limit value (cat.A/a) of less than 30g/l

VICTORIA PAINT BENELUX

Rue du repos 100,  
6140 Fontaine-l'Évêque  
Belgique

info@victoriapaint.be - [www.victoriapaint.be](http://www.victoriapaint.be)