

Application	Dilution	Diluant
Brosse, Rouleau	1 ^{ere} 10% - 2 ^{eme} 5%	Eau
Temps de Séchage	Recouvrable	Rendement
2 à 4 h	4 h	10 à 12m ² /L

FR.

Peinture Satinée de haute qualité. Applicable sur murs, fibre de verre et papier peint. Aussi indiquée pour cuisines et salle de bain.

CONSEILS D'APPLICATION:

Le support doit être bien sec, propre, sans poussière ni graisse.

SUPPORTS NEUFS:

Il est conseillé de diluer la peinture de 5 à 10% pour la 1^{ère} couche.

SUPPORTS ANCIENS:

Si couches de peinture à l'eau, laver à l'eau ammoniacale et laisser sécher, dépolir et dé poussiérer.

Satinée est une peinture à base d'eau et exempte de solvant. Faible en odeur et ne contenant pas de produits nocifs.

Ce produit respecte la valeur limite COV en UE (cat.A/a) inférieur à 30g/l.

Verwerking	Verduning laag	Aanbevelen
Borstel en rol	1 ^{ste} tot 10% - 2 ^{de} tot 5%	Water
Droogtijd	Overschilderbaar	Rendement
2 tot 4 uur	4 uur	10 tot 12m ² /L

NL.

Satin is een hogekwalitatieve zijdeglansacrylaatverf. Kantoegepast worden op muren, glasvezel- en vliesbehang. Speciaal geschikt voor keukens en badkamer.

GEBRUIKSAANWIJZING:

De ondergronden moeten schoon, droog en vetvrij gemaakt worden.

NIEUWE ONDERGRONDEN:

Het wordt aanbevolen de verf met 5 à 10% water te verdunnen voor de 1^{ste} laag

GESCHILDERDE ONDERGRONDEN:

Oude lagen afwassen met ammoniakwater en goed laten uittroegen.

Satinis een watergedragen verf solvent-vrij: droogt snel, geurloos en bevat geen schadelijke oplosmiddelen.

EU grenswaarde voor dit product (cat A/a): 30g/l (2010)
Dit product bevat maximaal : 30g/l VOS.

Processing	Dilution	Diluent
Brush and roll	1° to 10% - 2° to 5%	Water
Drying time	Paintable	Yield
2 to 4 h	4 h	10 to 12m ² /L

UK.

High quality satin acrylic paint. Applicable on walls, fiberglass and wallpaper. Especially suitable for kitchens and bathrooms.

ADVICE APPLICATIONS:

Painting surface must be dry, clean and degreased.

NEW SUBSTRATES:

Dilute the paint 5 to 10% for the first layer.

OLD SUBSTRATES:

Wash old coats with ammonia water and allow drying.

Sand and remove dust.

Frontage is a water based and solvent free paint low odour and without harmful substances.

EU limit for the product (cat A/a) : 30g/l (2010)

This product contains a maximum of 30g/l VOC.