

Application	Dilution	Diluant
Brosse, Rouleau	1 ^{ere} 10% - 2 ^{eme} 5%	Eau
Temps de Séchage	Recouvrable	Rendement
2 h	4 h	+ -7 m ² /KG

FR.

Primer est une peinture d'impression primaire à base de micro particules d'émulsion. Utilisable sur tous types de supports, mur, plafonnages, maçonneries, crépis, tissus de verre, panneaux cartonnés, plâtre, ...

CONSEILS D'APPLICATION:

Le support doit être bien sec, propre, sans poussière ni graisse.

SUPPORTS NEUFS:

il est conseillé de diluer la peinture de 5 à 10% pour la 1^{ère} couche.

SUPPORTS ANCIENS:

Si couches de peinture à l'eau, laver à l'eau ammoniacale et laisser sécher, dépolir et dépolir.

Primer est une peinture à base d'eau et exempte de solvant. Faible en odeur et ne contenant pas de produits nocifs.

Ce produit respecte la valeur limite COV en UE (cat.A/a) inférieur à 30g/l

Verwerking	Verduning laag	Aanbevelen
Borstel en rol	1 ^{ste} tot 10% - 2 ^{de} tot 5%	Water
Droogtijd	Overschilderbaar	Rendement
2 uur	4 uur	+ -7m ² /KG

NL.

Primer is een grond- en fixeerlaagverf voor plafonds en muren bestaande uit metselwerk, pleister, behangpapier en gipsplaten.

GEBRUIKSAANWIJZING:

de ondergronden moeten schoon, droog en vetvrij gemaakt worden.

NIEUWE ONDERGRONDEN:

het wordt aanbevolen de verf met 5 à 10% water te verdunnen voor de 1^{ste} laag

GESCHILDERDE ONDERGRONDEN:

Oude lagen afwassen met ammoniakwater en goed laten uildrogen.

Primer is een watergedragen verf solvent-vrij: droogt snel, geurloos en bevat geen schadelijke oplosmiddelen.

EU grenswaarde voor dit product (cat A/a): 30g/l (2010)
Dit product bevat maximaal : 30g/l VOS.

Processing	Dilution	Diluent
Brush and roll	1 ^e to 10% - 2 ^e to 5%	Water
Drying time	Paintable	Yield
2 h	4 h	+ -7 m ² /KG

EN.

Primer is an impression paint for interior and exterior. Use on walls, masonry, plaster, glass fabrics, cardboard panels, plaster, ...

ADVICE APPLICATIONS:

Painting surface must be dry, clean and degreased.

NEW SUBSTRATES:

Dilute the paint 5 to 10% for the first layer.

OLD SUBSTRATES:

Wash old coats with ammonia water and allow drying. Sand and remove dust.

Primer is a water based and solvent free paint low odour and without harmful substances.

EU limit for the product (cat A/a) : 30g/l (2010)

This product contains a maximum of 30g/l VOC.



Product by **VICTORIA PAINT**

Product for UE

info@victoriapaint.be - www.victoriapaint.be

20 kg