

FR.

Formule 12 est une peinture latex acrylique pour intérieur et extérieur. Usage sur murs et plafonnages, maçonneries, crépis, tissus de verre, panneaux cartonnés, plâtre,... Application aisée et bon pouvoir couvrant. Le support doit être sec, exempt de poussière et de graisse. Eliminer les anciennes couches adhérente. Prétraiter les supports fort absorbant, remuer et diluer 0-5% d'eau.

Rendement 10-14 m²/l. Recouvrable après 4-5 heures. Consulter la fiche techniques.

Ce produit respecte la valeur limite COV en UE (cat.A/a) inférieur à 30g/l

Conserver hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux.

Utilisable comme Primaire et Finition

NL.

Formule 12 is een latex muurverf voor binnen en buiten, toepasbaar op muren en plafonds bestaande uit metselwerk, pleister, behangpapier, gipskartonplaten,... Gemakkelijke verwerking en hoge dekkraft. De ondergrond dient droog en vrij van vet en vuil te zijn. Slecht hechtende oude lagen verwijderen. Oproeren en verdunnen met 0-5 % water.

Verbruik 10-14 m²/l. Overschilderbaar na 4 uren.

Raadpleeg onze technische fiche.

EU grenswaarde voor dit product (cat A/a) : 30g/l (2010)

Buiten bereik van kinderen bewaren. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Sproei niet inademen. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. Deze staf en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Bruikbaar als primer en topcoat

EN.

Formule 12 ist eine Latex-Acrylfarbe für innen und und Außenanwendungen gemäß . Verwendbar auf Wände und decken, Mauerwerk, Glasfasergewebe, Gipskartonplatten, Putz... Einfache Anwendung und hohe Deckkraft. Der Untergrund muss trocken, Staub- und Fettfrei sein. Schlecht haftende Altanstriche entfernen. Stark saugfähige Untergründe vorbehandeln .Gut aufrühren und mit 0-5 % Wasser verdünnen.

Verbrauch: 10-14 m²/l. Nach 4-5 Stunden übersreichbar. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt.

Dieses Produkt erfüllt die EU-VOC-Grenzwert (cat A/a) untere 30g/l

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort Arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Aerosol nicht einatmen. Bei unzureichender Belüftung. Atemschutzgerät anlegen. Dieses Produkt und seinen Behälter der problemafflentsorgung zuführen.

Usable as primer and topcoat

