

Application	Dilution	Diluant
Brosse, Rouleau	1 ^{ere} 10% - 2 ^{eme} 5%	Eau
Temps de Séchage	Recouvrable	Rendement
2 à 4 h	4 h	9 à 12m ² /L

FR.

Façade Primer est un primaire opacifiant à base de liant acrylique de haute qualité dotée de promoteurs d'adhérence.

CONSEILS D'APPLICATION:

Le support doit être bien sec, propre, sans poussière ni graisse.

SUPPORTS NEUFS:

Il est conseillé de diluer la peinture de 5 à 10% pour la 1^{ère} couche.

SUPPORTS ANCIENS:

Si couches de peinture à l'eau, laver à l'eau ammoniacale et laisser sécher, dépolir et dépoussiérer.

Façade est une peinture à base d'eau et exempte de solvant. Faible en odeur et ne contenant pas de produits nocifs.

Ce produit respecte la valeur limite COV en UE (cat.A/a) inférieur à 30g/l

Verwerking	Verduning laag	Aanbevelen
Borstel en rol	1 ^{ste} tot 10% - 2 ^{de} tot 5%	Water
Droogtijd	Overschilderbaar	Rendement
2 tot 4 uur	4 uur	9 tot 12m ² /L

NL.

Façade Primer is een hoogwaardigedekkende primer op basis van acrylbindmiddelvoorgevels met hechttingsbevorderend middelen.

GEbruIKSAANWIJZING:

De ondergronden moeten schoon, droog en vetvrij gemaakt worden.

NIEUWE ONDERGRONDEN:

Het wordt aanbevolen de verf met 5 à 10% water te verdunnen voor de 1^{ste} laag

GESCHILDERDE ONDERGRONDEN:

Oude lagen afwassen met ammoniakwater en goed laten uittroeven.

Gevelverf is een watergedragen verf solvent-vrij: droogt sneller, geurloos en bevat geen schadelijke oplosmiddelen.

EU grenswaarde voor dit product (cat A/a): 30g/l (2010)
Dit product bevat maximaal : 30g/l VOS

Processing	Dilution	Diluent
Brush and roll	1 ^e to 10% - 2 ^e to 5%	Water
Drying time	Paintable	Yield
2 to 4 h	4 h	9 to 12m ² /L

UK.

Façade Primer is a high quality acrylic binder based opacifying primer for facades with adhesion promoters.

ADVICE APPLICATIONS:

Painting surface must be dry, clean and degreased.

NEW SUBSTRATES:

Dilute the paint 5 to 10% for the first layer.

OLD SUBSTRATES:

Wash old coats with ammonia water and allow drying. Sand and remove dust.

Frontage is a water based and solvent free paint low odour and without harmful substances.

EU limit for the product (cat A/a) : 30g/l (2010)
This product contains a maximum of 30g/l VOC.



VICTORIA PAINT BENELUX

Rue du repos 100,
6140 Fontaine-l'Évêque
Belgique

info@victoriapaint.be - www.victoriapaint.be